

808011

## STOLNÁ LAMPA S DVOJITOU HLAVOU

## NÁVOD NA OBSLUHU



## Obsah balenia

hlava lampy 1 súprava, PVC rameno 1x, hliníkový stojan 1x, napájací adaptér 1x, skrutky 1 súprava, návod 1x

## Špecifikácia výrobku

|                               |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupné napätie:              | 100–240 V AC                                                                                                                                                                              |
| Výstupné napätie:             | 24 V                                                                                                                                                                                      |
| Príkon:                       | 24 W                                                                                                                                                                                      |
| Svietivosť:                   |  1000 lm /  900 lm |
| Svetelná účinnosť             | 42 lm/W                                                                                                                                                                                   |
| Teplota chromatickosti:       | 2700–6500 K                                                                                                                                                                               |
| Prevádzková teplota:          | -10 °C až 40 °C                                                                                                                                                                           |
| Materiál:                     | Hliník + ABS + PC                                                                                                                                                                         |
| Index podania farieb:         | ≥ 90 Ra                                                                                                                                                                                   |
| Vstupný port:                 | 5,5 DC × 2,1                                                                                                                                                                              |
| Životnosť:                    | 50 000 h                                                                                                                                                                                  |
| Plynulá zmena jasu:           | 10–100 %                                                                                                                                                                                  |
| Prevádzková vlhkosť:          | 0–85 % RV                                                                                                                                                                                 |
| Batérie diaľkového ovládania: | CR2025                                                                                                                                                                                    |



## Nastavenie uhla

---



## Rozmery výrobku

---

Prevedenie s ohybným ramenom a dvojitou hlavou. Ohybné rameno svietidla je možné nastaviť v rozsahu 360°.



## Schéma výrobku



## Pokyny na inštaláciu

### Postup inštalácie



1. Najskôr pripevnite základňu k doske stola.
2. Otočte stojan lampy väčším otvorom dole a menším hore.
3. Spojte základňu a stojan lampy dlhými skrutkami.
4. Spojte stojan lampy a ohybné rameno krátkymi skrutkami.
5. Hlavu lampy zasuníte do drážky ramena. POZN.: Šípky musia byť orientované smerom k panelu s tlačidlami.
6. Pripojte napájací kábel k bočnému konektoru. Týmto je inštalácia dokončená.

## Funkcie

---

### Funkcia 1: Fyzické tlačidlá

1. Krátkym stlačením vypínača svetlo zapnete alebo vypnete.
2. Zatiaľ čo je svietidlo zapnuté, stlačenie tlačidla teploty farby prepína medzi 5 dostupnými stupňami teploty farby.
3. Zatiaľ čo je svietidlo zapnuté, stlačenie tlačidla „+“ zvýši stupeň jasu. Celkom je dostupných 5 stupňov.
4. Zatiaľ čo je svietidlo zapnuté, stlačenie tlačidla „-“ zníži stupeň jasu. Celkom je dostupných 5 stupňov.

### Funkcia 2: Infračervené diaľkové ovládanie

1. Krátkym stlačením vypínača svetlo zapnete alebo vypnete.
2. Zatiaľ čo je svietidlo zapnuté, stlačenie tlačidla teploty farby prepína medzi 5 dostupnými stupňami teploty farby.
3. Zatiaľ čo je svietidlo zapnuté, stlačenie tlačidla „+“ zvýši stupeň jasu. Celkom je dostupných 5 stupňov.
4. Zatiaľ čo je svietidlo zapnuté, stlačenie tlačidla „-“ zníži stupeň jasu. Celkom je dostupných 5 stupňov.

Pozn.: Infračervený vysielač diaľkového ovládania musí byť namierený smerom k infračervenému prijímaču.

### Funkcia 3: Funkcia pamäte

Ak nedôjde k prerušeniu napájania, nastavenie teploty farby a jasu svetla zostane po opätovnom rozsvietení svetla rovnaké ako pred jeho vypnutím. Lampa si dokáže zapamätať nastavenia vykonané ako infračerveným diaľkovým ovládaním, tak aj fyzickými tlačidlami.



## Poznámky

1. Dosah diaľkového ovládania: kruhová oblasť s polomerom 3 m (360°), kde infračervený snímač prijímača tvorí jej stred. Infračervený vysielač diaľkového ovládania musí byť namierený smerom k prijímaču.
2. Výrobok nie je vybavený vode odolným krytom, nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
3. Výrobok neumiestňujte blízko zdrojov tepla, napr. vývodu klimatizácie, kúrenia, zvlhčovača alebo iných miest, kde dochádza k výrazným výkyvom teploty (rozsah prevádzkovej teploty výrobku je -10°C až 40°C).
4. Výrobok svojpomocne nerozoberajte, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných dielov.
5. Indukčná oblasť na povrchu výrobku nesmie byť zakrytá žiadnymi predmetmi. Na utieranie povrchu používajte čistú mäkkú handričku. Výrobok nesmie byť čistený žieravými rozpúšťadlami.

| Názov súčasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nebezpečné látky |    |    |       |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|-------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pb               | Hg | Cd | Cr 6+ | PBB | PBDE |
| Plastové diely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○                | ○  | ○  | ○     | ○   | ○    |
| Kovové diely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○                | ○  | ○  | ○     | ○   | ○    |
| Obvodová doska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●                | ○  | ○  | ○     | ○   | ○    |
| Svetelný zdroj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ○                | ○  | ○  | ○     | ○   | ○    |
| <p>Tento formulár je vyhotovený v súlade s ustanoveniami normy SJ/T11364. </p> <p>○ Vyznačuje, že obsah nebezpečnej látky v žiadnom z homogénnych materiálov súčasti neprekračuje limitnú hodnotu stanovenú normou GB/T26572.</p> <p>● Vyznačuje, že obsah nebezpečnej látky najmenej v jednom z homogénnych materiálov súčasti prekračuje limitnú hodnotu stanovenú normou GB/T26572.</p> |                  |    |    |       |     |      |