

Návod na použitie pre Vozík pre doskový materiál

Katalógové číslo: 101330



Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50 ° C v suchom prostredí, najmä s ohľadom na nosnú plochu, ktorá je vyrobená z drevovláknitej dosky neodolnej vlhku. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje gumené obruče kolies a tukové náplne v ložiskách. To isté s výnimkou kolies platí pre stojan.

Prevádzka

Vozík je určený na prepravu plošných bremien s hmotnosťou neprekračujúcou predpísanú nosnosť daného typu v krytých priestoroch s rovnou a dostatočne pevnou podlahou. Nie je určený na prevádzku vo svahu, alebo v teréne. Vozík je určený na ručný potah bez rázov do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb ani zvierat.

Čistenie

Vozík je možné utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu, výnimkou je škára okolo nosnej plochy, kam sa nesmie dostať voda a ložiská kolies.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia po dobu životnosti vozíka, ale v prípade havárie, prieniku vody, alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potrebné ich vymeniť.

Bezpečnosť

Počas prevádzky je potrebné dbať na vyššie uvedené inštrukcie, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevrhnutiu vozíka, stojana a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík rázmi
- neprekročiť max. rýchlosť
- nezaťažovať vozík excentricky, rozumie sa, že uložená tabuľa nesmie mať ťažisko mimo vozíka (napr. extrémne vysoká tabuľa)
- nepoužívať poškodený vozík.

Technické parametre

Rozmer	š 800 v 1800 d 1200 mm
Nosnosť	600kg
Hmotnosť kg	82
Kolesá	φ200 mm