

Návod na použitie pre Hliníkovú rudlu

Katalógové číslo: 186279, 186280



Popis

- Ľahká hliníková rudla s ergonomickými rukoväťami, ktorá menej ako 9 kg
- Je určená na manipuláciu s bremenami do 200 kg
- Rudla má dušové kolesá s priemerom 260 mm – sú vybavené ihlovými ložiskami
- Ergonomické rukoväte sú vybavené držadlami s ochranou proti poraneniu rúk

Prevádzkové pokyny

Rudla / ručný manipulačný prostriedok / určený preprave tvarovo vhodných bremien do výšky stanovenej maximálnej nosnosti. U bremien - nákladov s hmotnosťou nad 50% max. nosnosti, odporúčame pri naberaní priklopiť náklad ku konštrukcii rudly, vylúčime tým riziko deformácie konštrukcie rudly.

Pozor – upozornenie na hustenie bantamových kolies s plastovým diskom – Pri konštrukcii kola s plastovým diskom nesmie byť prekročený tlak vzdušnice kola nad stanovené 2,0 bar/1 bar = 100 kPa.

Údržba – Údržbu vykonávame premazaním valčekových ložísk vazelínou K2K-30. Pre optimálny chod a dlhú životnosť udržíme v pneu predpísaný tlak.