

Návod na použitie pre Odvíjač sťahovacej pásky

Katalógové číslo: 101339, 101340



Skladovanie

Odvíjač skladujte pri teplotách do 50 ° C v suchom prostredí

Prevádzka

Odvíjače sú vybavené nosičom dutinky PE pásky, ktorý umožňuje nasadenie dutinky šírky 150 a 180 mm. Prestavenie sa vykonáva vložením, alebo vybratím 30mm dlhých dištančných trubičiek na rozperných trňoch odvíjacieho kríža. Stredovú skrutku doplníme podľa potreby silónovým klátikom, navlečeným na osi, aby sme dosiahli brzdný účinok doťahovaním plastovej matice. Presunutím rozperných trňov v otvoroch kríža dosiahneme tri rôzne priemery pre dutinku, 200, 300 a 400mm.

Čistenie

Odvíjač je možné utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu.

Údržba

Odvíjač nevyžaduje po celú dobu životnosti žiadnu údržbu, s výnimkou nastavenia brzdného účinku centrálnej matice, ktoré je nutné vždy pri výmene cievky.

Bezpečnosť

Pri práci s odvíjačom dbajte na dostatočnú vzdialenosť odvíjacieho kríža od osôb, aby nedošlo k ich zachyteniu pri ťahu za pásku a neťahajte za pásku príliš prudko, aby ste odvíjač neprevrhli.

Technické parametre:

Cievka	200–400 x 150-180 mm
Hmotnosť	10 kg
Rozmer	880x320x620 mm