

Návod na použitie pre Odvíjač ocelevej pásy

Katalógové číslo: 101342, 101344, 101828



Skladovanie

Odvíjač skladujte pri teplotách do 50 ° C v suchom prostredí, najmä s ohľadom na plastové časti.

Prevádzka

Odvíjač pre oceľovú pásu 101342 patrí k najjednoduchším odvíjačom. Zdvojený rám je vybavený tromi silónovými kladkami na uloženie zvitku pásy so šírkou 20 mm. Odvíjač je povrchovo upravený práškovou farbou RAL 5005 a je určený na vnútorné použitie. Na prenášanie slúži držadlo na hornom okraji.

Páska sa vkladá tak, aby voľný koniec bol ťahaný proti hornej kladke a zvitok k nej pritlačovaný. Oceľová krabička na boku odvíjača je určená na spony a odloženie páskovačky.

Čistenie

Odvíjač je možné utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu. Nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá.

Údržba

Odvíjač je úplne bezúdržbový.

Bezpečnosť

Je zakázané používať odvíjač na iné, než tu uvedené účely. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú opatrnosť vzhľadom k voľným koncom pásy. Pri odvíjaní konca zvitku hrozí nebezpečenstvo prudkého rozvinutia a zasiahnutia pracovníka voľným koncom.