

Návod na použitie

101990

Podstavec pod IBC 1000L, 1030 x 1230 x 500 mm

Určený pre IBC s rozmerom (šxh):	1000 x 1200 mm
Povrchová úprava	žiarové zinkovanie
Maximálna nosnosť podstavca:	1250 kg
Sila jaklu (mm):	4 mm

Samotný podstavec je určený pre IBC s rovnou spodnou paletou - obr. č.1

Na uloženie stohovateľného IBC, ktorý má spodné osadenie je nutné použiť vymedzovací rámček, ktorý sa vloží do rámu podstavca – obr. č.2

DÔLEŽITÉ POKYNY NA PREVÁDZKU - nutné dodržať !!!

Plná IBC nádrž vody s podstavcom môže **vážiť až 1150 Kg!**

- A. Podstavec musí byť vždy **na vodorovnom a spevnenom povrchu**. (Nikdy nesmie byť vo svahu alebo v sklone) - hrozí zrútenie celej zostavy aj s nádržou!
- B. Nohy podstavca musia byť na pevnom podklade - **betón, zámková dlažba, tvárnica**. Nohy podstavca nikdy nesmú stáť na tráve, štrku alebo na hline.
- C. Dbajte prosím na zvýšenú pozornosť, keď umiestňujete nádrž s podstavcom. Pri zlej inštalácii môže vzniknúť veľké nebezpečenstvo vážneho úrazu!
- D. **PODSTAVEC S KONTAJNEROM BY NEMAL BYŤ UMIESTNENÝ V DOSAHU DETÍ!**
- E. **DO PLNEJ NÁDRŽE SA NESMIE LIEZŤ, ALEBO INAK NARUŠOVAŤ JEJ STABILITU!**

Obr. č.1



Obr. č.2



Zostava podstavca a IBC nádrže

