

Technický list

TL 08.15a Transparentná obojstranná páska NANO CLEAR

Výrobok

Obojstranná páska s extra silnou špeciálnou lepiacou vrstvou. Skladá sa len z lepiacej vrstvy a odnímateľnej fólie.



Vlastnosti

- Rýchle a jednoduché použitie
- Multi-materiálové použitie vrátane mäkkých plastov
- Opakovane použiteľná, je možné ju umyť
- Môže nahradiť mechanické spojovacie prvky
- Neviditeľný spoj
- Vynikajúca prídržnosť
- UV odolná a vodoodolná
- Odstrániteľná bez zvyšku na podklade

Použitie

Elektronický priemysel

Auto-moto priemysel

Výroba spotrebičov

Nábytkársky a obalový priemysel

Spracovanie kompozitného materiálu a plastov

Lepenie dekoratívnych predmetov, skiel s požiadavkou na priehľadný spoj

Lepenie kúpeľňových doplnkov a zrkadiel

Lepenie políc a ťažších predmetov

Ako tesniaci prvok medzi dvomi materiálmi

Technické vlastnosti			
Základ	špeciálna lepiaca vrstva		
Lepiaci vrstva	špeciálna		
Hrúbka	mm	2	
Dĺžka	m	2,5	
Šírka	mm	19	
Prídržnosť k nehrdzavejúcej oceli pod 90° uhlom odlepu	N/cm	> 35	
Finálna prídržnosť	hod.	> 50	
Teplotná odolnosť	°C	+120	
Skladovateľnosť	mesiace	24	+10 °C až +25 °C

Balenie

- 19 mm x 2 mm x 2,5 m

Farba

- Transparentná

Podklad

Musí byť očistený, zbavený všetkých nesúdržných častí ako je prach, mastnota, vrátane všetkých ďalších nečistôt, ktoré môžu pôsobiť ako separátor.

Aplikácia

1. Spojované materiály zbavte nečistôt, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na jeden z podkladov, bez toho aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
3. Pásku riadne pritlačte na podklad, ideálne zaváľajte.
4. Odlepte krycí pásik, plynule bez trhavých pohybov a bez toho, aby ste sa dotýkali lepiacej vrstvy.
5. Lepený predmet priložte na pripravenú pásku a opäť riadne pritlačte. Predmet je nutné priložiť presne hneď na prvýkrát. Po prilepení nie je možné lepený predmet korigovať.

Pri lepení na stenu aplikujte pásku zhora dolu v smere sklzu predmetu. Pri lepení ťažkých predmetov aplikujte adekvátnu dĺžku pásky. Páska nie je vhodná na veľmi hrubé a nerovné podklady. Páska spĺňa deklarovanú prídržnosť na hladkom povrchu, kde dosahuje najlepšie hodnoty prídržnosti. Pri použití pásky je nutné zohľadniť únosnosť podkladu.

Pásku je možné použiť opakovane. Pri znečistení prachom a znížení prídržnosti je možné umyť vodou, po vyschnutí opätovne vykazuje veľmi dobrú lepiivosť.

Skladovateľnosť

V originálnych neotvorených obaloch, suchu, pri teplote od +10 °C do +25 °C. Neskladovať na slnku. Skladovateľnosť je do dátumu expirácie uvedeného na obale výrobku.

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 21.09.2023

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.